

Omschrijving bestek VLM

VLM schrijft heden enkel duurzaamheidsklassen en sterkteklassen voor en minder houtsoorten.

Het hardhout mag robinia (D30) zijn. (Europees hardhout) is hier wel geen eis maar we sturen er wel op aan.

## **100. HOUT (TOEGEVOEGD ARTIKEL)**

### **100.1 Certificering van het hout**

*De certificering van het hout wordt bepaald volgens 3-50.1.*

### **100.2 Voorschriften van het hout**

#### **100.2.1 Vormvoorschriften**

*De vormvoorschriften van het hout worden bepaald volgens 3-50.2.1.*

////////////////////////////////////  
//////////////////////////////////// 10.04.2017 OVL/2016/05 pagina 67 van 136

## 100.2.2 Kwaliteitsvoorschriften

De houten palen volgens 3-50.2.2. zijn afkomstig van een levende velling van hout behorende tot duurzaamheidsklasse 2 voor weideafsluiting, houtril ed., duurzaamheidsklasse 3-4 voor haagsteun en boompalen. Vlonderplanken, tuinscherm en zittingen voor banken hebben een duurzaamheidsklasse 1.

De sterkteklasse wordt ingedeeld volgens de toepassing:

- C18 voor ronde houten palen toegepast in haagsteun en boompalen;
- D24 (kastanje) voor houtril, weideafsluiting en -toegang;
- D30 of D70 voor planken toegepast in de tuinschermen, vlonderpad en houten zitvlak op banken.

## 100.2.3 Verduurzaming

Het hout is niet verduurzaamd.

## 100.3 Houten palen

De palen zijn volledig recht en ontschorst, onderaan (dikste zijde) gepunt en bovenaan (dunste zijde) gekruind.

### Toepassing

	<b>Dikteklasse in cm</b>	<b>Nominale lengte in cm</b>
Palen weidetoegang en -afsluiting	10/12	200
Palen houtril	10/12	170
Palen haagsteun	10/12	200
Knik(hoek-)palen weidetoegang en -afsluiting	12/14	220
Knik(hoek-)palen haagsteun	12/14	220
Steun en -schoorpalen weidetoegang en -afsluiting	10/12	180
Steun en -schoorpalen haagsteun	10/12	180